

**1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- ключи от сувальдного замка;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес**, кг
ДИПЛОМАТ-2060/880/R	2143 – 1015 – 108	1951 – 728	2060 – 880 – 86	2	правая	87
ДИПЛОМАТ-2060/880/L	2143 – 1015 – 108	1951 – 728	2060 – 880 – 86	2	левая	87
ДИПЛОМАТ-2060/980/R	2143 – 1115 – 108	1951 – 828	2060 – 980 – 86	2	правая	92
ДИПЛОМАТ-2060/980/L	2143 – 1115 – 108	1951 – 828	2060 – 980 – 86	2	левая	92

\* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° \*\* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

**3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ**

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

**1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- ключи от сувальдного замка;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес**, кг
ДИПЛОМАТ-2060/880/R	2143 – 1015 – 108	1951 – 728	2060 – 880 – 86	2	правая	87
ДИПЛОМАТ-2060/880/L	2143 – 1015 – 108	1951 – 728	2060 – 880 – 86	2	левая	87
ДИПЛОМАТ-2060/980/R	2143 – 1115 – 108	1951 – 828	2060 – 980 – 86	2	правая	92
ДИПЛОМАТ-2060/980/L	2143 – 1115 – 108	1951 – 828	2060 – 980 – 86	2	левая	92

\* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° \*\* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

**3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ**

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_