

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажно-го цилиндра;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона откры- вания	Вес**, кг
РОНДО 1 - 2050/880/R	2094 – 968 – 73	1969 – 748	2050 – 880 – 63	1	правая	43
РОНДО 1 - 2050/880/L	2094 – 968 – 73	1969 – 748	2050 – 880 – 63	1	левая	43
РОНДО 1 - 2050/950/R	2094 – 1038 – 73	1969 – 818	2050 – 950 – 63	1	правая	45
РОНДО 1 - 2050/950/L	2094 – 1038 – 73	1969 – 818	2050 – 950 – 63	1	левая	45

* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° ** – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУДата
изготовления: _____Отметка
службы качества _____

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона откры- вания	Вес**, кг
РОНДО 1 - 2050/880/R	2094 – 968 – 73	1969 – 748	2050 – 880 – 63	1	правая	43
РОНДО 1 - 2050/880/L	2094 – 968 – 73	1969 – 748	2050 – 880 – 63	1	левая	43
РОНДО 1 - 2050/950/R	2094 – 1038 – 73	1969 – 818	2050 – 950 – 63	1	правая	45
РОНДО 1 - 2050/950/L	2094 – 1038 – 73	1969 – 818	2050 – 950 – 63	1	левая	45

* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° ** – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУДата
изготовления: _____Отметка
службы качества _____