




DT1



DTС1



Замок **ПРОСАМ**  
3В4-31/55



ПРОТИВОСЪЕМ-  
НЫЕ РИГЕЛИ



ПЕТЛИ С  
ПОДШИПНИКОМ



КОРОБ  
С НАЛИЧНИКОМ

модель	габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	габариты светового проема (В-Ш, мм)	монтажные габариты коробки (В-Ш, мм)	толщина короба, мм	кол-во замков, шт	вес кг
<b>DT1 / DTС1</b> 2050/850 R/L	2100/950/94	1994/734*	2050/850	94	1	45
<b>DT1 / DTС1</b> 2050/950 R/L	2100/1050/94	1994/834*	2050/950	94	1	48

\* Габариты светового проема при открытии на 90°

Возможно изготовление в широком размерном диапазоне: по ширине от 600 до 1100 мм, по высоте от 1400 до 2300 мм.

**СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ RAL 7035**

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ



ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ



**ПОД ЗАКАЗ:**



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Подходит для установки в нежилые, технические помещения: офисы, производственные и складские комплексы, поликлиники, спортивные и общественные здания.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Короб объединённый с наличником; Толщина полотна 50 мм; 2 притвора; 1 контур уплотнения полотна; Внутреннее наполнение: пенополистирол; Предусмотрены отверстия для крепления короба в проеме анкерными болтами; Замок ПРОСАМ 3В-31/55 с ручкой на планке; Размер стекла 330 x 985 мм; Тип покрытия короба и полотна: порошково-полимерное RAL 7035; Возможна покраска под заказ.