

ДВЕРИ СЕРИИ ВМД (МОДЕЛЬ ТЕРМО)

ПРОМЕТ

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- ключи от сувальдных замков;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес**, кг
ТЕРМО 2066/880/R	2126 – 1000 – 108	1949 – 709	2066 – 880 – 97	2	правая	49
ТЕРМО 2066/880/L	2126 – 1000 – 108	1949 – 709	2066 – 880 – 97	2	левая	49
ТЕРМО 2066/980/R	2126 – 1100 – 108	1949 – 809	2066 – 980 – 97	2	правая	52
ТЕРМО 2066/980/L	2126 – 1100 – 108	1949 – 809	2066 – 980 – 97	2	левая	52

* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° ** – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

Дверь ТЕРМО предназначена для эксплуатации в уличных условиях, в том числе при умеренных отрицательных температурах*. Для соблюдения гарантийных обязательств требуется установка защитного козырька, предотвращающего прямое воздействие на дверь солнечных лучей и атмосферных осадков.

*Протокол климатических испытаний ПРОММАШТЕСТ №027ИЛПМК-2017 от 31.05.2017

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

ДВЕРИ СЕРИИ ВМД (МОДЕЛЬ ТЕРМО)

ПРОМЕТ

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- ключи от сувальдных замков;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес**, кг
ТЕРМО 2066/880/R	2126 – 1000 – 108	1949 – 709	2066 – 880 – 97	2	правая	49
ТЕРМО 2066/880/L	2126 – 1000 – 108	1949 – 709	2066 – 880 – 97	2	левая	49
ТЕРМО 2066/980/R	2126 – 1100 – 108	1949 – 809	2066 – 980 – 97	2	правая	52
ТЕРМО 2066/980/L	2126 – 1100 – 108	1949 – 809	2066 – 980 – 97	2	левая	52

* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° ** – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

Дверь ТЕРМО предназначена для эксплуатации в уличных условиях, в том числе при умеренных отрицательных температурах*. Для соблюдения гарантийных обязательств требуется установка защитного козырька, предотвращающего прямое воздействие на дверь солнечных лучей и атмосферных осадков.

*Протокол климатических испытаний ПРОММАШТЕСТ №027ИЛПМК-2017 от 31.05.2017

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____