



EL-60 ДП2

EL-60 ДПС2

EI-60 ДП2 / ДПС2



Замок **APECS**
с противопожарными ручками



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ РИГЕЛИ



ПЕТЛЯ



Огнестойкость EI-60
по ГОСТ 53307-2009

модель	габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	габариты светового проема (В-Ш, мм)	монтажные габариты коробки (В-Ш, мм)	толщина короба, мм	кол-во замков, шт	вес кг
--------	-------------------------------------	---	--	--------------------------	-------------------------	-----------

ДП2 / ДПС2	2050/1250/80 L/R	2080/1310/98	1964/1150	2050/1250	98	1	114
-------------------	------------------	--------------	-----------	-----------	----	---	-----

Возможно изготовление в широком размерном диапазоне: по ширине от 1100 до 1800 мм, по высоте от 1500 до 2300 мм.



ОГНЕСТОЙКОСТЬ 60 МИНУТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Короб объединённый с наличником; Толщина полотна 50 мм; Стекло огнеупорное; 2 контура уплотнения полотна; 1 терморасширяющийся контур защищающий от горячего дыма; Внутреннее наполнение: минеральная вата + листы ГКЛО; Предусмотрены отверстия для крепления короба в проеме анкерными болтами; Противопожарный дверной замок APECS с противопожарными ручками; Тип покрытия короба и полотна: порошково-полимерное RAL 7035; Возможна установка системы «антипаника».

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ



RAL 7035

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ



RAL 7035