

ДВЕРИ СЕРИИ ВМД (МОДЕЛЬ СИТИ2)

ПРОМЕТ

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажно-го цилиндра;
- ключи от сувальдного замка;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес**, кг
СИТИ2-2066/880/R	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	правая	33
СИТИ2-2066/880/L	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	левая	33
СИТИ2-2066/980/R	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	правая	36
СИТИ2-2066/980/L	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	левая	36
СИТИ2-2066/880/R мет/мет	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	правая	38
СИТИ2-2066/880/L мет/мет	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	левая	38
СИТИ2-2066/980/R мет/мет	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	правая	41
СИТИ2-2066/980/L мет/мет	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	левая	41

* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° ** – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

ДВЕРИ СЕРИИ ВМД (МОДЕЛЬ СИТИ2)

ПРОМЕТ

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- ключи от сувальдного замка;
- паспорт на изделие (находится в коробе с фурнитурой);

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес**, кг
СИТИ2-2066/880/R	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	правая	33
СИТИ2-2066/880/L	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	левая	33
СИТИ2-2066/980/R	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	правая	36
СИТИ2-2066/980/L	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	левая	36
СИТИ2-2066/880/R мет/мет	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	правая	38
СИТИ2-2066/880/L мет/мет	2131 – 1010 – 99	1957 – 729	2066 – 880 – 88	2	левая	38
СИТИ2-2066/980/R мет/мет	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	правая	41
СИТИ2-2066/980/L мет/мет	2131 – 1110 – 99	1957 – 829	2066 – 980 – 88	2	левая	41

* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° ** – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____