



DT2

DTС2



Замок **ПРОСАМ**
3В4-31/55



ПРОТИВОСЪЕМ-
НЫЕ РИГЕЛИ



ПЕТЛИ С
ПОДШИПНИКОМ



КОРОБ
С НАЛИЧНИКОМ

модель	габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	габариты светового проема (В-Ш, мм)	монтажные габариты коробки (В-Ш, мм)	толщина короба, мм	кол-во замков, шт	вес кг
DT2 / DTС2 2050/1350 L/R	2100/1350/94	1994/735*	2050/1350	94	1	63/66

* Габариты светового проема при открытии на 90° только широкой створки.

* Габариты светового проема при открытии на 90° обеих створок 1994/1088.

Возможно изготовление в широком размерном диапазоне: по ширине от 1100 до 1800 мм, по высоте от 1400 до 2300 мм.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ RAL 7035

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ



ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ



ПОД ЗАКАЗ:



НАЗНАЧЕНИЕ:

Подходит для установки в нежилые, технические помещения: офисы, производственные и складские комплексы, поликлиники, спортивные и общественные здания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Короб объединённый с наличником; Толщина полотна 50 мм; 2 притвора; 1 контур уплотнения полотна; Внутреннее наполнение: пенополистирол; Предусмотрены отверстия для крепления короба в проеме анкерными болтами; Замок ПРОСАМ 3В-31/55 с ручкой на планке; Размер стекла 330 x 985 мм; Тип покрытия короба и полотна: порошково-полимерное RAL 7035; Возможна покраска под заказ.